

## Secvest Funk-Öffnungsmelder CC (weiß)

Art.-Nr. FUMK50000W



- Detektiert zuverlässig das Öffnen von Fenstern und Türen
- Anschlussmöglichkeit für weitere verdrahtete Melder
- Als Funkmodul nutzbar
- Sabotageüberwachung

### Zuverlässige Alarmierung im Einbruchfall

Der Funk-Öffnungsmelder detektiert und meldet das unbefugte Öffnen von Türen und Fenstern mithilfe eines Magnetkontakts. Bei einem Vorfall informiert er die Funk-Alarmzentrale, die daraufhin die entsprechen eingestellte Alarmierung auslöst.

### Detektion und Meldung

Das Produkt besteht aus einem Melder und einem Magnet. Diese werden parallel zueinander am beweglichen Teil von Fenster oder Tür sowie am Fenster- bzw. Türrahmen angebracht. Der Melder löst aus, sobald sich der Abstand zwischen den beiden Kontaktstellen durch ein Öffnen von Fenster oder Tür vergrößert. Damit ein Fenster bei geschlossenem Magnetkontakt dennoch gekippt werden kann, ist auch eine Montage am unteren Fensterrahmen möglich.

### Noch mehr Schutz mit zusätzlichen verdrahteten Alarmzonen

Der Funk-Öffnungsmelder ermöglicht zudem eine Verdrahtung mit zusätzlichen Meldern, die den Einbruchschutz wirksam erweitern. So kann der Melder beispielsweise mit einem passiven Glasbruchmelder verbunden werden, der auf der Fensterscheibe angebracht werden kann und detektiert, wenn jemand das Fenster einschlägt. Der



# Secvest Funk-Öffnungsmelder CC (weiß)

Art.-Nr. FUMK50000W

---

Funk-Öffnungsmelder für die Secvest Funkalarmanlage ist in den Farben weiß und braun erhältlich.



**Überreicht durch:** Manfred Kücker · MKV – Funksysteme · Haferwende 23 · 28357 Bremen

© 2019 ABUS Security Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# Secvest Funk-Öffnungsmelder CC (weiß)

Art.-Nr. FUMK50000W

## Technische Daten

Anschlüsse	Schraubterminal (CC)
Batterie - Typ	3 V CR2 Li/MnO <sub>2</sub>
Batterie - max. Batterielebensdauer	2Jahr(e)
Breite	33mm
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung
Funkfrequenz	868,6625MHz
Funkleistung	10mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	89mm
Leistungsaufnahme	0,09W
Länge	29mm
Max. Betriebstemperatur	55°C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Modulation	FM

Montageort	Fenster, Türen
Nettogewicht	0,076kg
Sabotageüberwachung	Ja
Sensortyp	Reed-Kontakt
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3V
Spannungsüberwachung	Ja
Statusanzeige	Ja
Stromaufnahme	30mA
Umweltklasse	I
VdS Klasse	sonstige
Zertifizierungen	VdS, INCERT

